

## Vorkonfektionierte selbstregulierende Begleitheizung (Heizkabel) für den „Aussen- und Innenbereich“

- Frostschäden werden effektiv verhindert
- für den Innen- oder Aussenbereich
- sorgenfreier Frostschutz
- einfache Montage
- langlebig und zuverlässig
- wasserdicht
- Ursprung DE



**Frostschutz auch in der Übergangszeit:** Es braucht nicht viel und schon frieren Geräte und Komponenten ein. Die Schäden können sehr teure Reparaturen nach sich ziehen. Mit Begleitheizungen sind Sie auf der sicheren Seite, auch in der Übergangszeit im Herbst oder Frühjahr, wo plötzlich einsetzender Nachtfrost doch noch Schäden anrichten kann.

**Selbstregulierende Begleitheizung:** Die TENEX-Begleitheizung ist für den Schutz von frostgefährdeten Geräten und Komponenten aus Metall oder Kunststoff bis  $-20^{\circ}\text{C}$  konzipiert. Diese ist optimal geeignet, um ganzjährig einen sorgenfreien Frostschutz sicherzustellen. Ein Thermostat, der an der kältesten, anzunehmenden Stelle der angebracht wird, ist fest in der Begleitheizung integriert und schaltet ein, sobald die Temperatur unter  $+5^{\circ}\text{C}$  sinkt. Der elektrische Energiebedarf wird selbständig auf ein notwendiges Minimum reduziert.

**Ohne Aufwand schnell montiert:** Begleitheizungen werden lose mit leichten Biegungen angebracht. An Stellen mit erhöhtem Energiebedarf, wie z.B. an Ventilen, sorgen einige lose aufgebrachte Windungen für die erforderliche Wärme. Befestigt wird die Heizleitung mit Alu-Klebeband oder temperaturbeständigen Kunststoffkabelbindern.

### Technische Daten:

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Nennspannung                | 230 Volt   |
| Leistung                    | ca. 10-30 W/m, je nach Einsatzbereich            |
| Mindeste Montage Temperatur | $5^{\circ}\text{C}$                              |
| Nenntemperatur lt.          | $65-90^{\circ}\text{C}$ , je nach Einsatzbereich |
| Kleinster Biegeradius       | 5 x Ad   |
| Widerstandstoleranz         | -5 % / +10 %                                     |
| Kalt-/Warmübergang          | Nahtlos  |
| Außendurchmesser            | ca. 9 mm   |
| Isolation                   | XLPE / PVC                                       |
| CH Stecker                  | Montiert   |

**Ab Lager CH, Zwischenverkauf vorbehalten!**

**Längen für Innenräume: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,18,22,26,28,32,36,48,50,60m (Anschlusskabel 2m)**

**Längen für Aussenmontage: 4,5,6,10,12,14,16,20,23,30,36,41,49,55,70 (Anschlusskabel 4m)**

**Haben Sie Fragen:**

Tel: 055 210 40 43 , Mail: [info@tenex.ch](mailto:info@tenex.ch)